

AUTONOMIC

MIRAGE MMS-2A

Технические характеристики

Вы можете обеспечить до трех независимых потоков безупречного аудиоконтента высокого разрешения в многозонной системе. Один из первых в мире облачных медиа-серверов нового поколения MMS-2A способен хранить, синхронизировать, каталогизировать и воспроизводить в потоковом режиме всю имеющуюся музыкальную коллекцию наряду с файлами от наиболее популярных потоковых онлайн-сервисов.



MIRAGE
AUDIO SYSTEM



Аудиофильское качество звучания

Поддерживается контент высокого разрешения 24 бит/96 кГц, безупречно выдаваемый в эталонном качестве через аналоговые, коаксиальные цифровые и USB-выходы.

Массовый контент

Можно воспроизводить контент несжатых аудиоформатов без потерь и пополнять практически бесконечный список воспроизведения файлами, загружаемыми с наиболее популярных потоковых сервисов, посредством интернет-радио и AirPlay.

Облачный доступ

При использовании нескольких медиа-серверов Mirage музыкальные файлы можно объединить в одну коллекцию и осуществить автоматическую синхронизацию фрагментированных библиотек.

Число зон практически для любой возможной конфигурации

Можно распределить до шести независимых потоков аудиоконтента по максимум 96 зонам с использованием любой комбинации усилителей Mirage.

Встраиваемые средства управления

Автономные варианты управления – приложение Mirage Media Controller для устройств на базе iOS и Android, управление посредством Airplay и веб-интерфейс Mirage.

Предлагаем предварительно запрограммированные управляющие модули, интегрируемые со всеми основными системами управления: Crestron, Control4, RTI, Savant, URC, AMX и др.

MMS-2A

Потоковые сервисы	Deezer, iHeartRadio, Murfie, Napster, PANDORA® Internet Radio, Rhapsody®, SiriusXM Internet Radio, Slacker Radio, Spotify, TIDAL, TuneIn, AirPlay	
Аудиоформаты	.aif, .aifc, .aiff, .au, .cda, .flac, .m4a, .m4p, .mp2, .mp3, .mpa, .rmi, .snd, .wav, .wma, .wpl	
Внутреннее запоминающее устройство	Твердотельный жесткий диск емкостью 128 Гбайт, вмещает примерно 25 000 композиций	
Внешнее запоминающее устройство	Внешние жесткие диски USB для расширения памяти	
Выходы предусилителя	Аналоговые	1 аналоговый несимметричный стереофонический аудиовыход линейного уровня
	Цифровые	1 стереофонический формата PCM, коаксиальный, типа RCA 1 стереофонический USB для подключения к внешнему ЦАПу
Звуковой процессор	Realtek ALC662	
Цифро-аналоговое преобразование	Высокого разрешения, 24 бит/96 кГц	
Поддерживаемые частоты дискретизации	Выбираемые цифровые выходы: 44,1/48/96/192 кГц при разрядности 16 или 24 бит	
Главный регулятор громкости	-80 – +20 дБ	
Частотная характеристика	< 10 Гц – 48 кГц	
Отношение сигнал/шум	98 дБ, взвешенное по кривой А	
Динамический диапазон	> 110 дБ	
Разнесение каналов	> 90 дБ	
Видеовыходы	HDMI (1920 x 1080), VGA	
Цифровые форматы изображения (для видео-слайдшоу)	.bmp, .jpg, .png, .tif	
LAN-соединение	8-проводной разъем RJ45 с 2 светодиодными индикаторами, Ethernet-порт типа BaseT на 10/100/1000 Мбит/с; зеленый светодиод отображает состояние соединения, а желтый – активность в сети Ethernet	
Требования по питанию и средства его подачи	110 – 240 В переменного тока, 50 – 60 Гц Внешний источник постоянного напряжения 12 В при 5 А Отсоединяемый шнур питания (прилагается)	
Локальная синхронизация	Mirage Media Sync для Mac и Windows	
Облачная синхронизация	Mirage Cloud Sync (может взиматься плата за онлайн-хранение)	
Протоколы системы управления	Интернет-протокол с использованием 2-стороннего документируемого интерфейса API	
Интерфейсы управления	AMX, Bitwise Controls, Command Fusion, Control4, Crestron, Elan, KNX, Lutron, ON Controls, RTI, Savant, URC, Windows/Mac, экранное меню, мобильные устройства и компьютеры, Mirage Media Controller для Apple iPad, iPhone/iPod Touch, Android и Amazon Kindle	
Внешние органы управления и индикаторы	Включение/выключение питания	
Экологические требования	Относительная влажность: 10 – 90% (без образования конденсата), температура: 0 – 40°C	
Мощность, потребляемая от сети	20 Вт при 100 – 240 В переменного тока, 50 – 60 Гц	
Интерфейс USB	4 USB 2.0	
Охлаждение	Безвентиляторное пассивное	
Габариты с опорами	5,7 (В) x 43,1 (Ш) x 25,4 (Г) см	
Габариты без опор	4,3 (В) см, соответствует стандарту 1RU	
Масса нетто	2,27 кг	
Монтажные приспособления	2 проушины для монтажа в рэковую стойку (прилагаются), 4 ввинчиваемые опоры с подкладками (прилагаются)	
Гарантийные обязательства	2-летняя ограниченная гарантия	

